



Instructivo de Uso y Mantenimiento Elementos de Protección Personal

ARL

SEGUROS
BOLÍVAR



Compañía de Seguros Bolívar S.A.

EPP	Instrucciones de uso	Mantenimiento
 Casco	1. Los cascos protegen contra objetos que puedan caer. 2. Los cascos llevan dispositivos incorporados para montar orejeras de protección auditiva. 3. Los cascos se utilizan directamente sobre la cabeza. El único dispositivo que se puede utilizar por debajo del casco es la “Monja”. 4. En el área de operaciones externas, talleres y bodegas se debe utilizar el casco. 5. Se recomienda cambiarlos cada 5 años o cuando se presenten fisuras, decoloración o deformación.	1. El casco debe lavarse con agua y jabón suave. Nunca se debe utilizar otros productos como: gasolina, varsol o ACPM. 2. Se debe inspeccionar el casco diariamente en busca de cualquier deterioro. En caso de encontrar fisuras, decoloración o deformación, el casco se debe cambiar. 3. En caso que el tafilete se deteriore, debe solicitar de inmediato su reemplazo.
 Protección auditiva	1. Para prevenir la pérdida de capacidad se usan los protectores auditivos que pueden ser tapones o de copa. 2. Los protectores de copas sólo son eficaces si se colocan bien apretados contra la cabeza. Cualquier separación entre la cabeza y los aros de las orejeras reducirá su eficacia notablemente. 3. Los tapones tienen el riesgo de causar infección cuando no se mantienen limpios o no se desechan cuando corresponda.	1. Los tapones auditivos de copa se deben limpiar regularmente, evitando el uso de productos como la gasolina, varsol o ACPM. 2. Los tapones auditivos de inserción tipo silicona o reusables, se deben lavar con agua y jabón suave. 3. Los tapones auditivos de espuma se deben cambiar diariamente, o varias veces al día si presentan suciedad de polvo o grasa.
 Protección respiratoria	1. Los gases, vapores presentes en algunas labores con uso de químicos son un riesgo para la salud. La protección frente a éste es el uso de máscaras respiratorias adecuadas al contaminante. 2. Las máscaras respiratorias para material particulado se usarán en trabajos de exposición a partículas de polvo 3. El personal que tenga barba o 24 horas sin afeitarse no debe utilizar ninguno de los tipos de protección respiratoria, ya que la máscara no sellaría correctamente.	1. Nunca deje las máscaras respiratorias en el lugar donde se encuentre el contaminante. 2. Deje siempre las máscaras en bolsas plásticas y almacenadas en un lugar adecuado. 3. Cuando sienta algún tipo de olor del contaminante debe cambiar inmediatamente la máscara respiratoria. 4. Cualquier molestia que sienta debe informarla inmediatamente al personal de salud ocupacional o al supervisor.
 Protección de manos	1. El uso de guantes de protección es obligatorio. Sus características serán de acuerdo con el riesgo propio de los trabajos a ejecutar. 2. Los guantes de nitrilo cortos se usarán en actividades como archivo o manipulación de elementos que requieran ductilidad 3. Los guantes de nitrilo se utilizan cuando se estén manipulando químicos. 4. Los guantes de vaqueta se utilizan para actividades de amarre, manipulación de objetos y cargas.	1. Los guantes se deben inspeccionar antes de cada uso. 2. En caso de encontrar los guantes en mal estado, rotos o sueltos, se debe solicitar cambio 3. Los guantes se pueden lavar con agua y jabón suave inmediatamente.
 Protección de cuerpo	1. El uso de ropa adecuada es obligatoria para laboral en el equipo, bodegas o talleres de la empresa. 2. Todo el personal de roll diario debe utilizar el overol suministrado por la empresa. No se permite el uso de overoles suministrados por otras empresas. 3. Todo el personal de staff utilizará pantalón jean y camisa en algodón. 4. Los laboratoristas deberán utilizar delantal u overol anti fluidos.	1. En el lavado de la ropa de trabajo se debe evitar el uso de gasolina o ACPM.
 Protección de cuerpo	1. Todo el personal que trabaje en el almacén, archivo o con motocicletas, debe utilizar botas con puntera de seguridad. 2. El personal de laboratorio debe utilizar botas de caucho anti químicos 3. El personal que realiza trabajo de campo en zona abierta y selvática usara bota en caucho Caña alta 4. El personal de aseo usar bota en caucho común para aseo y bota en cuero con puntera para otras labores.	1. Las botas se deben limpiar exteriormente con productos adecuados para cada tipo botas.
 Protección facial y visual	1. El protector ocular o pantalla facial protege los ojos y la cara contra partículas de polvo, golpes o rasguños. El protector facial debe estar montado en el casco de seguridad para que pueda ser usado con facilidad. 2. Siempre que se vaya a esmerilar se debe utilizar doble protección visual. 3. En la locación del pozo, talleres y bodegas se debe utilizar siempre la protección visual. 4. Si se va a trabajar con químicos se deben utilizar la monja antilíquidos. 5. Los lentes de seguridad deben utilizarse con cordón. 6. Los lentes claros deben utilizarse en el horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. o cuando las condiciones climáticas así lo exijan. 7. Lentes UV3 se deben utilizar en luz día. 8. Para todos los trabajos de corte y soldadura se debe utilizar careta de soldador y/o lentes protectores.	1. La protección visual y las gafas se deben lavar con agua y jabón suave. 2. Se debe Solicitar cambio de los lentes o de la pantalla facial cuando estos elementos se encuentren deteriorados como son los rayones. 3. Los elementos de protección facial y visual se deben inspeccionar diariamente antes del uso.